



Carbolin

Natuurbruin verfproduct zonder teerolie voor buitenhout




Kleuren	Leverbaar			
	Aantal per pallet	84	50	24
	Grootte / hoeveelheid	2 x 5 ltr	10 ltr	30 ltr
	verpakking	blik W	blik W	blik W
	verpakkingscode	05	10	30
	art.nr.			
natuurbruin	2015	■	■	■

Verbruik Ca. 100 ml/m² per applicatie



Toepassing



- Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
- Voor oud & nieuw hout, uitermate geschikt voor het renoveren van met "oude" Carbolineum behandeld hout

Eigenschappen



- Weer- en UV-bestendig
- Waterafstotend
- Bescherming tegen indringing van strooizout

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	Ca. 1,02 g/cm ³
Geur	Typische zwakke eigen geur
Glansgraad	Zijdemat

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- **Hout Protect* (2046)**
*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**




Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%.

■ **Vorbereiding**

Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

Verwerking



■ **Verwerkingsrichtlijnen**

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Voor gebruik goed roeren.

Het materiaal door middel van kwasten of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

Na droging eventueel een tweede laag aanbrengen.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip

Indien nodig schimmelgevoelige houtsoorten met *Hout Protect** impregneren. (*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

■ **Droging**

Ca. 4 uur bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid.

Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

■ **Verdunning**

Klaar voor gebruik

Gereedschap / reiniging



Acryl penseel, drukspuit

Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



Bewaren in ongeopende originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermen tegen vorst. Gebruik geopende verpakkingen zo snel mogelijk.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.